

EV490-25

6x4 Composite Load

350 kWh



ความสะดวกสบายในการขับขี่

- ห้องโดยสารได้ออกแบบให้มีหลังคาสูง กว้างขวาง สะดวกสบาย
- ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ทัศนวิสัยชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- ระบบขับเคลื่อน AMT โครงสร้างจากอลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง
- เข้านั่งชนิดถุงลมรองรับการสั่นสะเทือนได้ดีมีความนุ่มนวลในการขับขี่

โครงสร้างแชสซีน้ำหนักเบา

- โครงสร้างแชสซีได้รับการออกแบบ โดยใช้วัสดุน้ำหนักเบา และแข็งแรง
- การพัฒนาแชสซีน้ำหนักเบา สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น
- น้ำหนักรวมของแชสซี ต่ำกว่ามาตรฐานได้สูงสุด 1 ตัน
- ช่วงล่างได้มีการออกแบบใช้งานเหมาะสมน้อยลง ทำให้การขับขี่มั่นคงขึ้น

ระบบอัจฉริยะ

- ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ (อุปกรณ์เสริม)
- การปรับเปลี่ยนเกียร์ ผันแปร ตามน้ำหนักบรรทุก
- ชุดขับเคลื่อน + ระบบ ABS ช่วยให้ประหยัดพลังงาน
- หน้าจอ 12 นิ้ว รวมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในการควบคุมรถ

การเดินทางที่ยาวไกล

- ชุดควบคุมพลังงานประสิทธิภาพสูง ทำให้อัตราสิ้นเปลืองต่ำ
- การใช้งานบนทางเรียบด้วยน้ำหนักบรรทุกรวม 50.5 ตัน
- สามารถวิ่งได้ ระยะทาง 200 - 220 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

- แรงม้าสูง สามารถขึ้นทางลาดชันได้สะดวก
- อัตราเร่ง จาก 0 - 30 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง 4 วินาที
- ผ่านการทดสอบบรรทุกหนักเป็นระยะทางกว่า 3 ล้าน กม.

ความเร็ว

- สถานีสลับแบตเตอรี่อัจฉริยะ มีระบบการจัดการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้รวดเร็วเพียงไม่เกิน 2 นาที ต่อ ครั้ง
- ตู้ชาร์จพลังงานสูงสามารถชาร์จพลังงานได้รวดเร็ว 20 - 80 % ใช้เวลา 50 นาที



LEADWAY



LEADWAY

ได้รับมาตรฐาน **ECE : E57, E9, R100 ,R85**

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง สเปค รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1462
EVERY DAY
LEADWAY CALL CENTER



รายละเอียดตัวรถ EV490-25 6x4 Composite Load (350 kWh)

คุณสมบัติตัวรถ

ประสิทธิภาพ และ น้ำหนัก	ระบบขับเคลื่อน :	6x4
	ระยะฐานล้อ(มม.) :	3800+1350
	เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว (ม.) :	<19
	น้ำหนักกรก (กก.) :	10800
	ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) :	100 (จำกัดความเร็ว)
	น้ำหนักรวมบรรทุก (GCW)/กก :	50500
สัดส่วนตัวรถ	ยาว x กว้าง x สูง (มม.) :	7345 x 2545 x 3715
	ส่วนยื่น ด้านหน้า / ด้านหลัง(มม.) :	1515 / 680
	ขึ้น/ลง ทางลาดชัน(°) :	16 / 37
	ระยะห่างของจานพวง (มม.) :	(900)
	ความสูงจานพวงจากพื้น (มม.) :	1370
	ระยะสูงสุดจากพื้น :	295
ระบบความปลอดภัย		
ABS / FCW / LDW		
ระบบความสะดวกสบาย		
Air seat , High ceiling cap head, Electric opening cap head		

แชสซี

โครงสร้าง	300*80*8	
จานพวง	Jost	36D
เพลาน้ำ	Hande	7.5 ตัน
เพลาลับ	Fangsheng	FSH300/13T/DRUM/Single bridge/grind (ratio 5.571)
	Differential lock	Interaxle differential
		Interwheel differential
ช่วงล่าง	ด้านหน้า	3 แขน
	ด้านหลัง	4 แขน
เบรก	เพลาน้ำ	ดรัมเบรก (410x160)
	เพลากลางหลัง	ดรัมเบรก (410x220)
ยาง	โมเดล	12R22.5
	ยี่ห้อ	Goodyear
กระทะล้อ	Aluminum rim (POMLEAD)	
ตัวช่วยเบรก	Electric regenerative braking (tandem) - ABS	

Key Electric System

Motor	Suzhou LEGO (Central drive)	TZ388XSLGE03	Rated/Peak Power 250/360kW Rated/Peak speed 1800 Rated/Peak torque 1300/2800
Motor controller	Inovance	KTZ61X38SSY01	
Transmission	FAST F6E240 (Central drive)	F6E240	6-speed
shifter	Column - mounted shifter (Adayo)	/	/
Power Battery	EVE Battery	1C	350kWh

Charging Type

สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่
(BATTERY SWAPPING STATION)



**ระยะเวลาสลับ :
น้อยกว่า 2 นาที**



สถานีชาร์จแบตเตอรี่
(DC CHARGING SPOT)



(CCS2 Type)

**ระยะเวลาชาร์จ :
50 นาที (20-80%)**

LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เอพริ แมชชีนเบอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย
1/2 Moo 2, Bangna-Trad Road km.41, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand
E-mail/อีเมลล์: info@leadway.co.th Website/เว็บไซต์: www.leadway.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1462

LEADWAY CALL CENTER

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง ลปก รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า