

High
Reliability

Attractive
Appearance

Low energy
Consumption

V2V
Charging

High
Standard

High Energy
Efficiency

SANY TRUCK

EV490-25
423 kWh



LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เอพวี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

1462
EVERY DAY

SANY ELECTRIC HEAVY TRUCK "423kWh"

คุณภาพที่ไว้วางใจได้

ผ่านการพิสูจน์ในตลาดจริงนานกว่า 3 ปี
ทดสอบการใช้งานในทุกสภาพภูมิอากาศ
ปรับปรุงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีไซน์โดดเด่น สะดุดตา

ดีไซน์โทโกโม สไตล์เรียบหรู,
หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบทัชสกรีน
ขนาด 12 นิ้ว, รองรับ WIFI, ระบบนำทาง
และเกียร์ระบบไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน

มาพร้อมเกียร์ระบบ AMT,
โหมดการขับ 2 แบบ Economy/ Power,
พร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับ
(Energy Regeneration)

การชาร์จระหว่างรถ (V2V)

รองรับการชาร์จและจ่ายไฟ
ระหว่างรถต่อรถ (Vehicle-to-Vehicle)
กำลังชาร์จสูงสุด 40 kWh
ประสิทธิภาพการชาร์จสูงสุดถึง 94%

มาตรฐานระดับสูง

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป
ชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นผ่านมาตรฐาน ECE
คุณภาพตัวรถโดยรวมเป็นไป
ตามมาตรฐานระดับโลก

ประสิทธิภาพสูง

มีระบบควบคุมความร้อนแบบอัจฉริยะ
(PTC Power), รองรับการปรับ
ระดับแรงดันไฟฟ้าได้ 5 ระดับ,
อัตราการชาร์จพลังงานกลับสูงถึง 36%

ข้อมูลตัวรถเบื้องต้น

รุ่น		423kWh Standard Version
ข้อมูลตัวรถ	รหัส	KEV115142118
	ตำแหน่งที่นั่งคนขับ (ซ้าย/ขวา)	ด้านขวา
	กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	2545x7345x3750
	ระยะฐานล้อ (มม.)	3800+1350
	ระยะยื่นด้านหน้า / ด้านหลัง (มม.)	1515/680
	จานพวง	รุ่น 50# หรือ 90# (อุปกรณ์เสริม/เลือกได้)
	ระยะจากด้านหน้ารถถึงจานพวง (มม.)	900
	ความสูงของจานพวง (มม.)	1310
	ระยะห่างจากพื้น (มม.)	240
	รัศมีวงเลี้ยวด้านหน้า (มม.)	2120 / ≤2024
แชสซี	รัศมีวงเลี้ยวด้านหลัง (มม.)	2015 / ≥2350
	น้ำหนักบรรทุกเปล่า (กก.)	10500
มอเตอร์ขับเคลื่อน	น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตทางเทคนิค (กก.)	50500
	กว้าง x ยาว x สูง	300 x 80 x (8 + 5 บางส่วน)
แบตเตอรี่	ประเภท	มอเตอร์ขับเคลื่อนกลางสมรรถนะสูง (Centre Driver Motor)
	กำลังปกติ (kW)/ ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)/ แรงบิด (นิวตันเมตร)	330/2300/1370
	กำลังสูงสุด (kW)/ ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)/ แรงบิด (นิวตันเมตร)	480/3500/2800
	ความจุแบตเตอรี่ (kWh)	423 (EVE)
เกียร์	ระบบการชาร์จ	รองรับ DC Fast Charge 400A (แบบหัวชาร์จคู่)
	มาตรฐานการชาร์จ	CCS2 (มาตรฐานยุโรป)
	ระยะเวลาการชาร์จ	20% ~80% น้อยกว่า 65 นาที
หน่วยควบคุมรถยนต์ (VCU)	ประเภท	เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด
	จำนวนเกียร์	เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมสวิตช์ปล่อยไหล (Coasting Switch)
เพลา	Power Take-Off (PTO)	QH70
	ประเภท	SANY VCU
	ด้านหน้า	น้ำหนักบรรทุก (ตัน)
	ตรงกลาง / ด้านหลัง	น้ำหนักบรรทุก (ตัน)
ยาง	อัตราทดเฟืองท้าย	5.571
	ประเภท	12R22.5 18PR
ล้อ	ประเภท	เหล็ก
แหนบ	ด้านหน้า / ด้านหลัง	หน้า 3 / หลัง 3 (few-leaf spring)
เบรก	ระบบ	ABS / ESC
ขีดต่อไฟฟ้าสำหรับส่วนพ่วง		7 จุด
ระบบจ่ายไฟส่วนพ่วง		24 V

LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เอพวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Leadway : [f](#) [www](#) [LINE](#) [YouTube](#)

