

SANY[®]
Quality changes the world

รถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ GVW 15 ตัน

SANY FR601-150



LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ โฮฟวี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Leadway : [f](#) [www](#) [LINE](#) [YouTube](#)



คุณสมบัติรถพื้นฐาน

ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	2500×9900×2870
ส่วนยื่น ด้านหน้า / ด้านหลัง (มม.)	1500/2600
ระยะฐานล้อ (มม.)	5800
ระยะกึ่งกลางล้อด้านหน้า (มม.)	2014
ระยะกึ่งกลางล้อด้านหลัง (มม.)	1860
มุมเงยด้านหน้า (°)	15
มุมเงยด้านหลัง (°)	11
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว (ม.)	11
ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.)	260

น้ำหนักบรรทุกรวม (กก.)		15000
น้ำหนักแชสซี (กก.)		6700
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		89
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า / 100 กม. (kWh)		85 (ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น)
ระยะทางการขับแบบบรรทุกเต็ม (km)		≥ 200 (ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น)
ความลาดชันสูงสุดในการปีนเขา (%)		30
มอเตอร์ขับเคลื่อน	อัตรากำลังปกติ / กำลังสูงสุด (kW) / แรงม้า (hp)	110 / 185 / 247
	อัตราแรงบิดปกติ / แรงบิดสูงสุด (N·m)	500/1000
Battery	แรงดันไฟฟ้า (V)	608
	ความจุแบตเตอรี่ (kWh)	210
	ยี่ห้อ	CATL
ระบบกันสั่นสะเทือน	หน้า	แบบสปริง (Multi-pieces leaf spring)
	หลัง	แบบสปริง (Semi-elliptic (Eogie)-Multi leaf springs)
พวงมาลัย	ประเภทพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าไฮดรอลิก
ร)บบเบรก	ชนิดเบรก	ดรัมเบรกแบบวงจรรคู่ , ABS
แชสซี	ขนาดแชสซี (สูง x หน้า x กว้าง) (มม.)	250x8x75
เพลาหน้า	เพลาหน้ารองรับน้ำหนัก (ตัน)	6.5
เพลาหลัง	เพลาหลังรองรับน้ำหนัก (ตัน)	11.5
ยาง	ขนาดยาง และจำนวนชั้นผ้าใบ	11R22.5 18PR
กะทะล้อ	ขนาด	22.5x8.25

ขนาดและสัดส่วน

