



คุณลักษณะเครื่องจักร

รายละเอียด	รุ่น	SY202C-6	SY306C-8
		SY202C-6	SY306C-8
น้ำหนัก	Curb Weight	6,300 kg	10,850 kg
น้ำหนักขณะบรรทุกสูงสุด	Gross Vehicle Weight	10,800 kg	25,000 kg
ขนาด (กว้างxสูง)	Dimension (WxHxO)	2,300x 7,120 x 3,200 mm	2,530 x 8,370 x 3,700 mm
ความยาวฐานล้อ	Wheel Base	3,600 mm	3,250 + 1,350 mm
ความสูงใต้ท้องรถ	Min. Ground Clearance	194 mm	240 mm
วงเลี้ยวเบสิค	Min. Turning Diameter	14 m	19 m
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	Fuel Consumption	17 L / 100 km	35 L / 100 km
รุ่นเครื่องยนต์	Engine Model	Cummins ISD140 30	Hino JO6E-VA
ความจุกระบอกสูบ	Displacement	4.5 L	7.684 L
รอบต่อชั่วโมง	Rated Power/Rev Speed	140 แรงม้า / 2,500 rpm	273 แรงม้า / 2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด	Max. Torque/Rev Speed	450 Nm / 1,400 rpm	1,000 Nm / 1,500 rpm
มาตรฐานไอเสีย	Emissions	Euro III	Euro III
ความจุ	Capacity	3 m ³	6 m ³
อัตราการตกน้ำร้อยละ	Discharge Residual Rate	0.95%	0.5%
ความจุถังน้ำ	Water Tank Capacity	300 L	600 L
เบรกมาตรฐาน	Reduction Box(standard)	TCP 180	PMP 6.0
เบรกไฮดรอลิก (STD)	Hydraulic Pump(standard)	Reixroth A4VT0071	Sany P4VC09QNH-W
เบรกไฮดรอลิก (STD)	Motor(standard)	Reixroth AA2FM50/61W	Sany M2FO90NCW-V
แบบแชสซี	Chassis Model	4x2	6x4
รุ่นเกียร์	Gear-box	Fast 6DS50T	Fast BUS191TA
น้ำหนักบรรทุกเพลาหน้า	Front Axle	2.7 t	6.5 t
น้ำหนักบรรทุกเพลาหลัง	Intermediate, Rear Axle	6.8 t	2x13 t
ขนาดยาง	Tyre	8.25R16	11R22.5
เบรก	Brake	Front: 320mm x 100mm Rear: 320mm x 130mm	Front: 400mm x 150mm Rear: 410mm x 220mm
ลมยาง	Air Reservoir	2x45 L	2x56 L
ความจุถังน้ำดับเพลิง	Fuel Tank Capacity	100 L	200 L

ขนาด และมุมมองของรถโม่ผสมคอนกรีต

SY202C-6

SY306C-8



นิยามใหม่ของความ **คุ้มค่า**
มั่นใจ กว่าทุกการบริการ
ด้วยศูนย์บริการ 15 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ



@ LEADWAY



www.leadwayheavy.com



Leadway

1462
LEADWAY CALL CENTER

LEADWAY
Leadway Heavy Machinery

SANY



YouTube

6 (คิว)

CONCRETE MIXER TRUCKS
รถโม่ผสมคอนกรีต **SANY**

3 (คิว)



YouTube

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเบอร์รี่ จำกัด
1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

1462
LEADWAY CALL CENTER

SY306C-B



සමාජයේ සාමාජිකයන්ගේ



rievulno 4 on vltouvedocunah



Ultra-high strength integrated axilla
 超高强度集成腋窝



ใส่ฉนวนกันความร้อน 10 ซม. พร้อมประตูหน้าต่าง
และประตู Double Glf Lock และประตูสไลด์กันลม



សំពត់ត្រីសាវចងក្របបេតុងប្រវែង៤ម៉ែត្រ



ปัจจัยไม่ง่ายและสะดวก
ด้วยคุณสมบัติในสินค้าตัวนี้ 1 ตัวแบ่ง
และทางออก 2 ตัวใหม่



ប្រែសម្រួលពីភាសាខ្មែរ ទៅភាសាអង់គ្លេស ដោយ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត



หน้าจอสีมิสดีฟิฟิกันแสดงผลการทำงาน
ของบทเรียนจบแล้ว, เกียรติ, เทียบท้าย
ดู, เนื้อหาความรู้ไปทางซ้าย



ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Dual Power
เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดไขมัน
ด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย



ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คาดว่ารายได้จาก
อัตราค่าเช่าจะอยู่ที่ ๔๐%
มูลค่าที่ดินจะอยู่ที่ ๖๐% ค่าเช่าที่ดิน
จะอยู่ที่ ๖๐% ค่าเช่าที่ดิน ๖๐%



๒. **ผู้สมัครรับเลือกตั้ง** สามารถสมัครรับเลือกตั้ง HBYD
 ได้ ๒ ประเภท คือ ๑. **ผู้สมัครรับเลือกตั้ง** ๒. **ผู้สมัครรับเลือกตั้ง**
 ๓. **ผู้สมัครรับเลือกตั้ง** ๔. **ผู้สมัครรับเลือกตั้ง**



សម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានដាក់ឈ្មោះ
ទៅរកការងារនៅក្នុងសហគមន៍ តាម
របាយការណ៍ របស់អង្គភាពយុវជន និង
កីឡាជាតិ។



កំហាប់ទឹកស្រទាប់ខាងក្រោម ប្រហែល
ចំនួន ៣០០ ម៉ែត្រ ចុះទៅ ៦០០ ម៉ែត្រ



ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ គម្រោងការងារស្រាវជ្រាវ
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្រិត PMP ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា