

รถบรรทุก 12 ล้อ - ไฟฟ้า 100%

รุ่น SYZ428C-8LRBEV


(ใช้สำหรับงานเหมือง หรือโรงโม่หิน)



การร่วมมือกับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำ

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ CATL , ระบบส่งกำลังด้วย LVKON Motor พร้อมชุดควบคุม INOVANCE 5 in 1

ระบบส่งกำลังประสิทธิภาพสูง



การขับเคลื่อนถนนขรุขระ



พลังที่เหนือกว่า และความสามารถในการไต่ทางชัน

ระบบแบตเตอรี่ชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยกำลังมอเตอร์สูงสุด 460 kW แรงบิดสูงสุด 2,900 Nm และความสามารถในการไต่ทางชันได้มากกว่า 30% มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซล

มุมมอง 360



การทดสอบคุณภาพการป้องกันการน้ำรั่วซึมด้วยหัวฉีดน้ำแรงดันสูง



ความอัจฉริยะมาพร้อมกับความปลอดภัย

ระบบ MachineLink + Terminal ช่วยให้ผู้ควบคุมตรวจสอบสถานะ และตำแหน่งของรถบรรทุกได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งสามารถควบคุมและแจ้งเตือนพฤติกรรมรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัยพลังงาน มาพร้อมกับระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจอดรถ ชุดขับเคลื่อน 8 ชนิด ระบบความปลอดภัยทั้งประเภท Active และ Passive ช่วยให้มีมั่นใจ และรับรู้สภาพแวดล้อมเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ



ขับอย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย



บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี แมชชีนเนอรี จำกัด

1/2 หมู่ที่ 2 ตำบล บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

1462
LEADWAY CALL CENTER

อะไหล่ และ ศูนย์บริการ 15 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ

ข้อมูลตัวรถ		รุ่น
		SYZ428C-8LRBEV
Vehicle Parameters พารามิเตอร์ยานพาหนะ น้ำหนักแชสซี (Kg)		มาตรฐานกรีนแลนด์ EM310H46 + 4 เกียร์ AMT +6.73
	สัดส่วนตัวรถ (กว้างxยาวxสูง) (มม.)	EZX100000207
	ระยะฐานล้อ (มม.)	2540x11200x3500
	น้ำหนักแชสซี (Kg)	2000+4150+1500
	น้ำหนักรวม(บรรทุกเต็ม) (kg)	24500
	Rated Maximum Speed ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	75000
ดัมมี่	ประเภท / ขนาด / ความจุ	100
	ความหนา(พื้น/ด้านข้าง) (มม.)	สี่เหลี่ยมมุมฉาก / 2350x6500x1500mm / 28.2 คิว
	ประเภทกระบอกสูบ	พื้น 12 ด้าน 10
การขับเคลื่อน	ประเภท	5TG202x5390
ห้องโดยสาร	อุปกรณ์ในห้องโดยสาร	พวงมาลัยฟังก์ชวา
		ห้องโดยสารขนาด 2 ที่นั่ง - หน้าจอขนาดใหญ่ - ฟังก์ชันบลูทูธ - ฟังก์ชันนำทาง - วิทยุ FM/AM พร้อม USB - ม่านบังแดด - ถังดับเพลิงขนาด 2 กก.
มอเตอร์	ชนิด	แม่เหล็กถาวรแบบ Synchronous EM310H46
	ให้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (kW)	315 / 460
เกียร์	แรงบิดสูงสุด (Nm)	1650 / 2900
	ชนิด	เกียร์อัตโนมัติ (AMT)
พลังงานแบตเตอรี่	ชนิด	แบตเตอรี่ lithium iron phosphate
	ความจุสูงสุด (kWh)	350
	จุดติดตั้ง	ด้านข้าง
	ระยะเวลาในการชาร์จ (240kW-2 ชั่วโมง)	น้อยกว่า 80 นาที
แชสซี	ขนาด (มม.)	940-860/316/8+8+4
เพลาน้ำ เพลากลางและหลัง	รองรับน้ำหนัก	9.5 ตัน
	รองรับน้ำหนัก	16 ตัน
	ทดรอบเฟืองท้าย	6.73
ระบบช่วงล่าง	จำนวนสปริง	14/14/12
กระทะล้อ		ประกอบด้วยเหล็กกันโคลง (หลัง)
	วัสดุ	กระทะเหล็ก
ยาง	ขนาด	8.75
	ชนิด	โครงสร้างเสริมใยเหล็ก
ระบบเบรก	ชนิด	12.00R24
เกียร์พวงมาลัย	ขนาด	นิวเมติกส์วงจรคู่ ประเภทดรัมหน้าและหลังพร้อม ABS
อุปกรณ์อื่น ๆ	เกียร์ต่ำ	Integral cycle ball type
	ระบบ ASR ป้องกันรถลื่น	•
	Regenerate พลังงาน	•
	ระบบสื่อสารไร้สาย	•
		•

มาตรฐาน พารามิเตอร์ กำหนดค่าข้างต้นเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการตีความ



© LEADWAY www.leadwayheavy.com Leadway

1462
LEADWAY CALL CENTER

จะใหญ่ และ ศูนย์บริการ 15 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ