

High  
Reliability

Attractive  
Appearance

Low energy  
Consumption

V2V  
Charging

High  
Standard

High Energy  
Efficiency

# SANY TRUCK

EV490-25  
423 kWh



**LEADWAY**

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

**1462**  
EVERY DAY

## SANY ELECTRIC HEAVY TRUCK "423kWh"

### คุณภาพที่ไว้วางใจได้

ผ่านการพิสูจน์ในตลาดจริงนานกว่า 3 ปี  
ทดสอบการใช้งานในทุกสภาพภูมิอากาศ  
ปรับปรุงและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง  
รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ดีไซน์โดดเด่น สะดุดตา

ดีไซน์โทโกโม สไตล์เรียบหรู,  
หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบทัชสกรีน  
ขนาด 12 นิ้ว, รองรับ WIFI, ระบบนำทาง  
และเกียร์ระบบไฟฟ้า

### ประหยัดพลังงาน

มาพร้อมเกียร์ระบบ AMT,  
โหมดการขับ 2 แบบ Economy/ Power,  
พร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับ  
(Energy Regeneration)

### การชาร์จระหว่างรถ (V2V)

รองรับการชาร์จและจ่ายไฟ  
ระหว่างรถต่อรถ (Vehicle-to-Vehicle)  
กำลังชาร์จสูงสุด 40 kWh  
ประสิทธิภาพการชาร์จสูงสุดถึง 94%

### มาตรฐานระดับสูง

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป  
ชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นผ่านมาตรฐาน ECE  
คุณภาพตัวรถโดยรวมเป็นไป  
ตามมาตรฐานระดับโลก

### ประสิทธิภาพสูง

มีระบบควบคุมความร้อนแบบอัจฉริยะ  
(PTC Power), รองรับการปรับ  
ระดับแรงดันไฟฟ้าได้ 5 ระดับ,  
อัตราการชาร์จพลังงานกลับสูงถึง 36%

## ข้อมูลตัวรถเบื้องต้น

| รุ่น                      |                                                               | 423kWh Standard Version                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลตัวรถ               | รหัส                                                          | KEV115142118                                                 |
|                           | ตำแหน่งที่นั่งคนขับ (ซ้าย/ขวา)                                | ด้านขวา                                                      |
|                           | กว้าง x ยาว x สูง (มม.)                                       | 2545x7345x3750                                               |
|                           | ระยะฐานล้อ (มม.)                                              | 3800+1350                                                    |
|                           | ระยะยื่นด้านหน้า / ด้านหลัง (มม.)                             | 1515/680                                                     |
|                           | จานพวง                                                        | รุ่น 50# หรือ 90# (อุปกรณ์เสริม/เลือกได้)                    |
|                           | ระยะจากด้านหน้ารถถึงจานพวง (มม.)                              | 900                                                          |
|                           | ความสูงของจานพวง (มม.)                                        | 1310                                                         |
|                           | ระยะห่างจากพื้น (มม.)                                         | 240                                                          |
|                           | รัศมีวงเลี้ยวด้านหน้า (มม.)                                   | 2120 / ≤2024                                                 |
| แชสซี                     | รัศมีวงเลี้ยวด้านหลัง (มม.)                                   | 2015 / ≥2350                                                 |
|                           | น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตทางเทคนิค (กก.)                      | 10500                                                        |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน         | น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตทางเทคนิค (กก.)                      | 50500                                                        |
|                           | กว้าง x ยาว x สูง                                             | 300 x 80 x (8 + 5 บางส่วน)                                   |
| แบตเตอรี่                 | ประเภท                                                        | มอเตอร์ขับเคลื่อนกลางสมรรถนะสูง (Centre Driver Motor)        |
|                           | กำลังปกติ (kW)/ ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)/ แรงบิด (นิวตันเมตร)   | 330/2300/1370                                                |
|                           | กำลังสูงสุด (kW)/ ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)/ แรงบิด (นิวตันเมตร) | 480/3500/2800                                                |
|                           | ความจุแบตเตอรี่ (kWh)                                         | 423 (EVE)                                                    |
| เกียร์                    | ระบบการชาร์จ                                                  | รองรับ DC Fast Charge 400A (แบบหัวชาร์จคู่)                  |
|                           | มาตรฐานการชาร์จ                                               | CCS2 (มาตรฐานยุโรป)                                          |
|                           | ระยะเวลาการชาร์จ                                              | 20% ~80% น้อยกว่า 65 นาที                                    |
| หน่วยควบคุมรถยนต์ (VCU)   | ประเภท                                                        | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด                                       |
|                           | จำนวนเกียร์                                                   | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมสวิตช์ปล่อยไหล (Coasting Switch) |
| เพลา                      | Power Take-Off (PTO)                                          | QH70                                                         |
|                           | ประเภท                                                        | SANY VCU                                                     |
|                           | ด้านหน้า                                                      | น้ำหนักบรรทุก (ตัน)                                          |
|                           | ตรงกลาง / ด้านหลัง                                            | น้ำหนักบรรทุก (ตัน)                                          |
| ยาง                       | อัตราทดเฟืองท้าย                                              | 5.571                                                        |
|                           | ประเภท                                                        | 12R22.5 18PR                                                 |
| ล้อ                       | ประเภท                                                        | เหล็ก                                                        |
| แหนบ                      | ด้านหน้า / ด้านหลัง                                           | หน้า 3 / หลัง 3 (few-leaf spring)                            |
| เบรก                      | ระบบ                                                          | ABS / ESC                                                    |
| ข้อต่อไฟฟ้าสำหรับส่วนพ่วง |                                                               | 7 จุด                                                        |
| ระบบจ่ายไฟส่วนพ่วง        |                                                               | 24 V                                                         |

**LEADWAY**

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Leadway : [f](#) [www](#) [LINE](#) [YouTube](#)

